

TUBO «GAS» SENZA SALDATURA (NERO E ZINCATO)

UNI 10255

DIAMETRI		esterno mm	SPESSORE mm	V.M. Kg/m	LISCIO Kg/m
D.N.	pollici				
6	1/8"	10,2	1,80	0,372	0,369
8	1/4"	13,5	2,00	0,577	0,573
10	3/8"	17,2	2,00	0,753	0,747
15	1/2"	21,3	2,35	1,11	1,10
20	3/4"	26,9	2,35	1,42	1,41
25	1"	33,7	2,90	2,23	2,21
32	1" 1/4"	42,4	2,90	2,87	2,84
40	1" 1/2"	48,3	2,90	3,30	3,26
50	2"	60,3	3,25	4,63	4,56
70	2" 1/2"	76,1	3,25	5,93	5,81
80	3"	88,9	3,65	7,82	7,65
100	4"	114,3	4,05	11,30	11,00
125	5"	139,7	4,85	16,70	16,20
150	6"	165,1	4,85	19,80	19,20

TUBO «GAS» SALDATO SERIE LEGGERA

UNI 5745

DIAMETRI		esterno mm	SPESSORE mm	ZINC. V.M . Kg/m	NERO LISCIO Kg/m
D.N.	pollici				
10	3/8"	17,2	1,80	0,674	0,75
15	1/2"	21,3	2,00	0,952	1,04
20	3/4"	26,9	2,35	1,410	1,53
25	1"	33,7	2,65	2,010	2,16
32	1" 1/4"	42,4	2,65	2,580	2,78
40	1" 1/2"	48,3	2,90	3,250	3,48
50	2"	60,3	2,90	4,110	4,42
70	2" 1/2"	76,1	3,25	5,25	6,22
80	3"	88,9	3,25	6,810	7,20

TUBI
SENZA
SALDATURA

GRIGLIATI

NORME
TECNICHE

CONDIZIONI
GENERALI
DI VENDITA